



## RS 660 – SCHEDA TECNICA

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motore</b>                        | 2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cilindrata</b>                    | 659 cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alesaggio e Corsa</b>             | 81 x 63,93 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Potenza max</b>                   | 105 CV (77,2 Kw) @ 10.400 giri/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Coppia max</b>                    | 70 Nm @ 8.400 giri/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frizione</b>                      | Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cambio</b>                        | 6 rapporti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Telaio</b>                        | Telaio in alluminio a doppia trave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sospensione anteriore</b>         | Forcella Kayaba a steli rovesciati Ø 41 mm, regolabile in estensione e precarico, escursione 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sospensione posteriore</b>        | Monoammortizzatore Kayaba, regolabile in estensione e precarico, escursione ruota 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Freno anteriore</b>               | Doppio disco flottante da Ø 320 mm. Pinze radiali Brembo a 4 pistoncini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Freno posteriore</b>              | Disco da Ø 220 mm. Pinza Brembo a 2 pistoncini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cerchio ruota anteriore</b>       | Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cerchio ruota posteriore</b>      | Cerchio in lega d'alluminio 17" x 5,5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altezza sella</b>                 | 820 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Capacità serbatoio carburante</b> | 15 litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso in ordine di marcia*</b>     | 183 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dotazioni di serie</b>            | Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema APRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe motore (AEM), Freno motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di trazione (ATC), Controllo impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 Riding modes. Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS). Tubi freno in treccia metallica. |

\*In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi d'esercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile